

(1) 普通コンクリート (粗骨材最大寸法20mm) (空気量4.5%) 単位 円/m<sup>3</sup> 高性能AE減水剤

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40	40	42	45
8	26,400	26,750	27,050	27,400	27,650	28,050	28,450	28,800			
12	26,450	26,800	27,150	27,500	27,700	28,100	28,500	29,000			
15	26,550	26,900	27,250	27,600	27,900	28,300	28,700	29,200	31,300	31,700	32,300
18	26,650	27,000	27,350	27,750	28,050	28,450	28,850	29,450	31,550	32,050	33,250
21	-	27,150	27,550	28,000	28,350	28,750	29,150	-	31,850	32,350	33,950

(2) 普通コンクリート (粗骨材最大寸法40mm) (空気量4.5%) 単位 円/m<sup>3</sup>

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	26,250	26,550	26,850	27,200	27,400
8	26,300	26,650	26,950	27,300	27,550
12	26,350	26,700	27,050	27,400	27,600
15	26,450	26,800	27,150	27,500	27,800

(3) セメント量指定 単位 円/m<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>

セメント量	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
単 価	25,500	25,650	25,800	25,950	26,100	26,250	26,400	26,550	26,700	26,850	27,000	27,150	27,300

セメント量	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420
単 価	27,450	27,600	27,750	27,900	28,050	28,200	28,350	28,500	28,650	28,800	28,950	29,100	29,250

(4) 舗装コンクリート 単位 円/m<sup>3</sup>  
曲げ強度4.5

粗骨材 スランプ	40mm
2.5	26,400 工場渡しとする
6.5	27,950

(5) モルタル 単位 円/m<sup>3</sup>

配 合	単 価
1 : 1	38,850
1 : 2	33,350
1 : 3	30,800
1 : 4	29,250
1 : 5	28,250

(6) 混和剤使用加算 単位 円/m<sup>3</sup>

セメント量指定		強度指定
AE減水剤 (標準型)	AE減水剤 (促進型)	AE減水剤 (促進型)
(遅延型)	(促進型)	(促進型)
700	1,100	800

(7) 高性能減水剤使用加算 単位 円/m<sup>3</sup>

呼 び 強 度	27	30	33	36	40
加 算 額	1,800	1,900	2,000	2,100	2,300

但し、材料支給の場合、工場管理費として700円/m<sup>3</sup>を加算させていただきます。

(8) 耐寒剤 (使用加算) 単位 円/m<sup>3</sup> 使用条件

呼び強度	24	27	30	33	36	40	曲げ4.5	C-9	C-9S	気象条件 (日平均気温の目安)	耐寒剤の最低使用量 (ℓ/C=100kg)	W/C (%)
20mm	3%	5,800	6,250	6,550	6,850	7,300	7,900	-	-	平均-2.5℃以上 (最低外気温-5℃)	3	55以下
	4%	7,400	8,000	8,400	8,800	9,400	10,200	-	-	平均-2.5℃ (最低外気温-10℃)	4	50以下
40mm	3%	5,200	5,500	5,800	-	-	6,850	6,700	6,250	平均-5℃ (最低外気温-15℃)	4	45以下
	4%	6,600	7,000	7,400	-	-	8,800	8,600	8,000			

但し、材料支給の場合、工場管理費として800円/m<sup>3</sup>を加算させていただきます。

注) 打ち込まれたコンクリートが0℃になるまでの時間を12時間程度以上確保してください。

この価格表の単価には消費税は含まれておりません。