

(1) 普通コンクリート

(粗骨材最大寸法20mm) (空気量4.5%) 単位 円/m³

呼び強度 スランプ										高性能AE減水剤		
	18	21	24	27	30	33	36	40	40	42	45	
8	27,400	27,750	28,050	28,400	28,650	29,050	29,450	29,800				
12	27,450	27,800	28,150	28,500	28,700	29,100	29,500	30,000				
15	27,550	27,900	28,250	28,600	28,900	29,300	29,700	30,200	32,500	32,900	33,500	
18	27,650	28,000	28,350	28,750	29,050	29,450	29,850	30,450	32,750	33,250	34,450	
21	-	28,150	28,550	29,000	29,350	29,750	30,150	-	33,050	33,550	35,150	

(2) 普通コンクリート

(粗骨材最大寸法40mm) (空気量4.5%)

単位 円/m³

呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30
5	27,250	27,550	27,850	28,200	28,400
8	27,300	27,650	27,950	28,300	28,550
12	27,350	27,700	28,050	28,400	28,600
15	27,450	27,800	28,150	28,500	28,800

(3) セメント量指定

kg/m³
単位 円/m³

セメント量	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
単 価	26,500	26,650	26,800	26,950	27,100	27,250	27,400	27,550	27,700	27,850	28,000	28,150	28,300

セメント量	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420
単 価	28,450	28,600	28,750	28,900	29,050	29,200	29,350	29,500	29,650	29,800	29,950	30,100	30,250

(4) 舗装コンクリート

曲げ強度4.5

単位 円/m³

粗骨材 スランプ	40mm
2.5	27,400 工場渡しとする
6.5	28,950

(5) モルタル

単位 円/m³

配 合	単 価
1 : 1	39,850
1 : 2	34,350
1 : 3	31,800
1 : 4	30,250
1 : 5	29,250

(6) 混和剤使用加算

単位 円/m³

セメント量指定		強度指定
AE減水剤 (標準型)	AE減水剤 (促進型)	AE減水剤 (促進型)
(遅延型)		
700	1,100	800

(7) 高性能減水剤使用加算

単位 円/m³

呼 び 強 度	27	30	33	36	40
加 算 額	1,800	1,900	2,000	2,100	2,300

但し、材料支給の場合、工場管理費として700円/m³を加算させていただきます。

(8) 耐寒剤 (使用加算)

単位 円/m³

使用条件

呼び強度	3%	4%	24	27	30	33	36	40	曲げ4.5	C-9	C-9S	使用条件		
												気象条件 (日平均気温の目安)	耐寒剤の最低使用量 ℓ /C=100)	W/C (%)
20mm	3%	6,300	6,750	7,050	7,350	7,800	8,400	-	-	-	-	平均-2.5℃以上 (最低外気温-5℃)	3	55以下
	4%	7,900	8,500	8,900	9,300	9,900	10,700	-	-	-	-	平均-2.5℃ (最低外気温-10℃)	4	50以下
40mm	3%	5,700	6,000	6,300	-	-	-	7,350	7,200	6,750	-	平均-5℃ (最低外気温-15℃)	4	45以下
	4%	7,100	7,500	7,900	-	-	-	9,300	9,100	8,500	-			

但し、材料支給の場合、工場管理費として800円/m³を加算させていただきます。

注) 打ち込まれたコンクリートが0℃になるまでの時間を12時間程度以上確保してください。

この価格表の単価には消費税は含まれておりません。