

(1) 普通コンクリート (粗骨材最大寸法20mm) (空気量4.5%) 単位 円/m³									高性能AE減水剤		
呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40	40	42	45
8	30,400	30,750	31,050	31,400	31,650	32,050	32,450	32,800			
12	30,450	30,800	31,150	31,500	31,700	32,100	32,500	33,000			
15	30,550	30,900	31,250	31,600	31,900	32,300	32,700	33,200	35,500	35,900	36,500
18	30,650	31,000	31,350	31,750	32,050	32,450	32,850	33,450	35,750	36,250	37,450
21	—	31,150	31,550	32,000	32,350	32,750	33,150	—	36,050	36,550	38,150

(2) 普通コンクリート					(粗骨材最大寸法40mm)	(空気量4.5%)	単位 円/m³
呼び強度 スランプ	18	21	24	27	30		
5	30,250	30,550	30,850	31,200	31,400		
8	30,300	30,650	30,950	31,300	31,550		
12	30,350	30,700	31,050	31,400	31,600		
15	30,450	30,800	31,150	31,500	31,800		

(3) セメント量指定

単位

kg/m³

円/m³

セメント量	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
単 価	29,500	29,650	29,800	29,950	30,100	30,250	30,400	30,550	30,700	30,850	31,000	31,150	31,300

セメント量	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420
単 価	31,450	31,600	31,750	31,900	32,050	32,200	32,350	32,500	32,650	32,800	32,950	33,100	33,250

(4) 舗装コンクリート 単位 円/m³		(5) モルタル 単位 円/m³		(6) 混和剤使用加算 単位 円/m³		
粗骨材 スランプ	40mm	配 合	単 価	セメント量指定	強度指定	
2.5	30,400 工場渡しとする	1 : 1	42,850	AE減水剤 (標準型)	AE減水剤 (促進型)	AE減水剤 (促進型)
6.5	31,950	1 : 2	37,350	(遅延型)	(促進型)	(促進型)
		1 : 3	34,800			
		1 : 4	33,250			
		1 : 5	32,250	700	1,100	800

(7) 高性能減水剤使用加算

単位 円/m³

呼 び 強 度	27	30	33	36	40
加 算 額	1,800	1,900	2,000	2,100	2,300

但し、材料支給の場合、工場管理費として700円/m³を加算させていただきます。

(8) 耐寒剤 (使用加算) 単位 円/m³										使用条件		
呼び強度	24	27	30	33	36	40	曲げ4.5	C-9	C-9S	気象条件 (日平均気温の目安)	耐寒剤の最低使用量 ℓ /C=100)	W/C (%)
20mm	3%	6,300	6,750	7,050	7,350	7,800	8,400	—	—	平均-2.5℃以上 (最低外気温-5℃)	3	55以下
	4%	7,900	8,500	8,900	9,300	9,900	10,700	—	—	平均-2.5℃ (最低外気温-10℃)	4	50以下
40mm	3%	5,700	6,000	6,300	—	—	—	7,350	7,200	7,750	—	—
	4%	7,100	7,500	7,900	—	—	—	9,300	9,100	8,500	—	—

但し、材料支給の場合、工場管理費として800円/m³を加算させていただきます。

注) 打ち込まれたコンクリートが10℃になるまでの時間を12時間程度以上確保してください。

この価格表の単価には消費税は含まれておりません。